EN

TECHNICAL DATA SHEET

Product name:	adTribune Flex Lock
Product description:	Illuminated, portable promotional stand with fingerprint-locking doors

Manufacturer/Importer
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions [width, height, depth]	
Product dimensions	100 x 100.6 x 42.5 cm
Carrying bag dimensions 1	112 x 48 x 31 cm
Carrying bag dimensions 2 (door)	104 x 30 x 15 cm
Product dimensions with packaging 1	115 x 52 x 34 cm
Product dimensions with packaging 2 (door)	106 x 34 x 17 cm
Palletization (Euro pallet 120 x 80 cm)	4 sets (packages 1+2), 140 kg
Weight	
Product weight (construction + print)	20,2 kg
Weight of the structure	19,5 kg
Print weight	0,7 kg
Carrying bag weight	5,0 kg
Product weight with packaging	1,0 kg
Product weight with packaging (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Maximum load	20,0 kg
Material	
Printout	Coated polyester 235 g/m²
Construction	Aluminum profile, coated board with aluminum honeycomb core
Tabletop	Coated board with an aluminum honeycomb core
Other	
Printing technology	Sublimation
Flame retardancy class of the print	B1
Light source type	LED lenses
Number of lenses	60 pieces
Total lens power	80W
Color temperature	6500K
Power supply	External
Input voltage	100-240V AC / 50/60Hz / 2.5A
Output voltage	24V DC / 4.0A / 96W
Plug type	EU
Cable length	250cm
Compliance standards	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-6-3:2021 EU Directive 2011/65/EU EU Directive 2015/863 (RoHs 2.0)
Product category	Electrical device - LED display equipment for indoor use

IMPORTANT INFORMATION

- Do not use in conditions of high humidity, rain or contact with water.
- Use only the original power supply. Using the wrong power supply may cause malfunction or safety hazards.
- The product is intended for temporary display use.
- It is recommended to use a protective spacer and store the print in stable conditions: in a dry room (humidity approx. 40-50%), room temperature 15-25°C.
  Prints should be stored in a way that minimizes the risk of them being bent or crushed and should not be exposed to direct sunlight.

PL

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Nazwa produktu:	adTribune Flex Lock
Opis produktu:	Podświetlane, przenośne stanowisko promocyjne z drzwiami zamykanymi na odcisk palca

Producent/Importer
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

DANE TECHNICZNE

Wymiary [szerokość, wysokość, głębokość]	
Wymiary produktu	100 x 100,6 x 42,5 cm
Wymiary torby transportowej 1	112 x 48 x 31 cm
Wymiary torby transportowej 2 (drzwi)	104 x 30 x 15 cm
Wymiary produktu wraz z opakowaniem 1	115 x 52 x 34 cm
Wymiary produktu wraz z opakowaniem 2 (drzwi)	106 x 34 x 17 cm
Paletyzacja (paleta euro 120 x 80 cm)	4 komplety (paczki 1+2), 140 kg
Waga	
Waga produktu (konstrukcja + nadruk)	20,2 kg
Waga konstrukcji	19,5 kg
Gramatura wydruku	0,7 kg
Waga torby transportowej	5,0 kg
Waga produktu z opakowaniem	1,0 kg
Waga produktu z opakowaniem (1+2)	22 + 6,8 kg
Maksymalne obciążenie	20 kg
Materiał	
Wydruk	Poliester powlekany 235 g/m²
Konstrukcja	Profil aluminiowy, płyta powlekana z rdzeniem aluminiowym o strukturze plastra miodu
Blat	Płyta powlekana z rdzeniem aluminiowym o strukturze plastra miodu
Inny	
Technologia druku	Sublimacja
Klasa ognioodporności wydruku	B1
Rodzaj źródła światła	Soczewki LED
Liczba soczewek	60 sztuk
Całkowita moc soczewek	80W
Temperatura barwowa	6500K
Zasilacz	Zewnętrzny
Napięcie wejściowe	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Napięcie wyjściowe	24V DC / 4,0A / 96W
Typ wtyczki	EU
Długość kabla	250cm
Normy zgodności	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-6-3:2021 Dyrektywa UE 2011/65/UE Dyrektywa UE 2015/863 (RoHs 2.0)
Kategoria produktu	Urządzenie elektryczne - wyposażenie ekspozycyjne LED do użytku wewnętrznego

WAŻNE INFORMACJE

- Nie stosować w warunkach dużej wilgotności, deszczu lub kontaktu z wodą.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza. Zastosowanie niewłaściwego zasilacza może spowodować awarię lub zagrożenie bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony do czasowego użytkowania ekspozycyjnego
- Zaleca się stosowanie przekładki ochronnej i przechowywanie wydruku w stabilnych warunkach: w suchym pomieszczeniu (wilgotność ok. 40-50%), temperatura pokojowa 15-25°C. Wydruki należy przechowywać w sposób minimalizujący ryzyko ich zagięcia lub zgniecenia oraz nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

IT

SCHEDA TECNICA

Nome del prodotto:	adTribune Flex Lock
Descrizione del prodotto:	Espositore promozionale illuminato e portatile con sportelli che si chiudono con impronta digitale.

Produttore/Importatore
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni [larghezza, altezza, profondità]	
Dimensioni del prodotto	100 x 100,6 x 42,5 cm
Dimensioni della borsa per il trasporto 1	112 x 48 x 31 cm
Dimensioni della borsa per il trasporto 2 (porta)	104 x 30 x 15 cm
Dimensioni del prodotto con imballaggio 1	115 x 52 x 34 cm
Dimensioni del prodotto con imballaggio 2 (porta)	106 x 34 x 17 cm
Pallettizzazione (pallet europeo 120 x 80 cm)	4 set (pacchetti 1+2), 140 kg
Peso	
Peso del prodotto (costruzione + stampa)	20,2 kg
Peso della struttura	19,5 kg
Peso di stampa	0,7 kg
Peso della borsa da trasportare	5,0 kg
Peso del prodotto con imballaggio	1,0 kg
Peso del prodotto con imballaggio (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Carico massimo	20,0 kg
Materiale	
Stampa	Poliestere spalmato 235 g/m²
Costruzione	Profilo in alluminio, piastra rivestita con anima a nido d'ape in alluminio
Tavolo	Cartone rivestito con anima a nido d'ape in alluminio
Altro	
Tecnologia di stampa	Sublimazione
Classe di resistenza alla fiamma della stampa	B1
Tipo di sorgente luminosa	obiettivi a LED
Numero di adesivi	60 pezzi
Potere totale dell'obiettivo	80W
Temperatura di colore	6500K
Alimentazione elettrica	Esterno
Tensione di ingresso	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Tensione di uscita	24V DC / 4,0A / 96W
Tipo di spina	EU
lunghezza del cavo	250cm
Standard di conformità	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN CEI 55015:2019+A11:2020 EN CEI 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-6-3:2021 Direttiva UE 2011/65/UE Direttiva UE 2015/863 (RoHs 2.0)
Categoria di prodotto	Dispositivo elettrico - Apparecchiatura di visualizzazione a LED per uso interno

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Non utilizzare in condizioni di elevata umidità, pioggia o contatto con l'acqua.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale. L'utilizzo di un alimentatore errato può causare malfunzionamenti o rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Il prodotto è destinato all'esposizione temporanea.

Si raccomanda di utilizzare un distanziatore protettivo e di conservare la stampa in condizioni stabili: in un ambiente asciutto (umidità circa 40-50%), a una temperatura ambiente di 15-25 °C. Le stampe devono essere conservate in modo da ridurre al minimo il rischio di piegature o schiacciamenti e non devono essere esposte alla luce solare diretta.

DE

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname:	adTribune Flex Lock
Produktbeschreibung:	Beleuchteter, tragbarer Promotionsständer mit Türen mit Fingerabdruckverriegelung

Hersteller/Importeur
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen [Breite, Höhe, Tiefe]	
Produktabmessungen	100 x 100,6 x 42,5 cm
Abmessungen der Tragetasche 1	112 x 48 x 31 cm
Abmessungen der Tragetasche: 2 (Tür)	104 x 30 x 15 cm
Produktabmessungen mit Verpackung 1	115 x 52 x 34 cm
Produktabmessungen inklusive Verpackung 2 (Tür)	106 x 34 x 17 cm
Palettierung (Europalette 120 x 80 cm)	4 Sets (Pakete 1+2), 140 kg
Gewicht	
Produktgewicht (Konstruktion + Druck)	20,2 kg
Gewicht der Konstruktion	19,5 kg
Druckgewicht	0,7 kg
Gewicht der Tragetasche	5,0 kg
Produktgewicht inklusive Verpackung	1,0 kg
Produktgewicht inklusive Verpackung (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Maximale Belastung	20,0 kg
Material	
Ausdruck	Beschichtetes Polyester 235 g/m²
Konstruktion	Aluminiumprofil, beschichtete Platte mit Aluminium-Wabenkern
Tischplatte	Beschichtete Platte mit Aluminium-Wabenkern
Andere	
Drucktechnologie	Sublimation
Flammschutzklasse des Drucks	B1
Lichtquellentyp	LED-Linsen
Anzahl der Linsen	60 Stück
Gesamte Linsenleistung	80 W
Farbtemperatur	6500K
Stromversorgung	Extern
Eingangsspannung	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Ausgangsspannung	24V DC / 4,0A / 96W
Steckertyp	EU
Kabellänge	250cm
Konformitätsstandards	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-6-3:2021 EU-Richtlinie 2011/65/EU EU-Richtlinie 2015/863 (RoHs 2.0)
Produktkategorie	Elektrisches Gerät - LED-Anzeigegerät für den Innenbereich

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nicht verwenden bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder Kontakt mit Wasser.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil. Die Verwendung eines falschen Netzteils kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.
- Das Produkt ist für den vorübergehenden Ausstellungsgebrauch bestimmt.

- Es wird empfohlen, einen Schutzabstandshalter zu verwenden und den Druck unter stabilen Bedingungen zu lagern: in einem trockenen Raum (Luftfeuchtigkeit ca. 40-50%), Raumtemperatur 15-25°C. Die Ausdrucke sollten so aufbewahrt werden, dass das Risiko des Verbiegens oder Zerdrückens minimiert wird, und sie sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

ES

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Anuncio de Tribune Flex Lock
Descripción del Producto:	Stand promocional portátil e iluminado con puertas de cierre por huella dactilar.

Fabricante/Importador
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones [ancho, alto, profundidad]	
Dimensiones del producto	100 x 100,6 x 42,5 cm
Dimensiones de la bolsa de transporte 1	112 x 48 x 31 cm
Dimensiones de la bolsa de transporte 2 (puerta)	104 x 30 x 15 cm
Dimensiones del producto con embalaje 1	115 x 52 x 34 cm
Dimensiones del producto con embalaje 2 (puerta)	106 x 34 x 17 cm
Paletización (palet europeo de 120 x 80 cm)	4 juegos (paquetes 1+2), 140 kg
Peso	
Peso del producto (construcción + impresión)	20,2 kg
Peso de la estructura	19,5 kg
Peso de impresión	0,7 kg
Peso de la bolsa de transporte	5,0 kg
Peso del producto con embalaje	1,0 kg
Peso del producto con embalaje (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Carga máxima	20,0 kg
Material	
Impresión	Poliéster revestido de 235 g/m²
Construcción	Perfil de aluminio, placa revestida con núcleo de nido de abeja de aluminio.
Superficie de la mesa	Tablero revestido con núcleo de nido de abeja de aluminio.
Otro	
Tecnología de impresión	Sublimación
Clase de resistencia al fuego de la impresión	B1
Tipo de fuente de luz	lentes LED
Número de lentes	60 piezas
Potencia total de la lente	80W
Temperatura de color	6500K
Fuente de alimentación	Externo
Voltaje de entrada	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Voltaje de salida	24V DC / 4,0A / 96W
Tipo de enchufe	EU
Longitud del cable	250cm
Normas de cumplimiento	ENIEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 ENIEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 ENIEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ENIEC 61000-6-3:2021 Directiva de la UE 2011/65/UE Directiva de la UE 2015/863 (RoHs 2.0)
Categoría de producto	Dispositivo eléctrico: equipo de visualización LED para uso en interiores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilizar en condiciones de alta humedad, lluvia o contacto con el agua.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación original. El uso de una fuente de alimentación incorrecta puede provocar fallos de funcionamiento o riesgos para la seguridad.
- El producto está destinado a ser utilizado para exhibición temporal.
- Se recomienda utilizar un espaciador protector y almacenar la impresión en condiciones estables: en una habitación seca (humedad aproximada del 40-50%), a una temperatura ambiente de 1
  Las impresiones deben almacenarse de forma que se minimice el riesgo de que se doblen o se aplasten, y no deben exponerse a la luz solar directa.

FR

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	adTribune Flex Lock
Description du produit :	Présentoir promotionnel portable et lumineux avec portes à verrouillage par empreinte digitale

Fabricant/Importateur
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions [largeur, hauteur, profondeur]	
Dimensions du produit	100 x 100,6 x 42,5 cm
Dimensions du sac de transport 1	112 x 48 x 31 cm
Dimensions du sac de transport 2 (porte)	104 x 30 x 15 cm
Dimensions du produit avec emballage 1	115 x 52 x 34 cm
Dimensions du produit avec emballage 2 (porte)	106 x 34 x 17 cm
Palettisation (palette Europe 120 x 80 cm)	4 lots (colis 1 et 2), 140 kg
Poids	
Poids du produit (construction + impression)	20,2 kg
Poids de la structure	19,5 kg
Poids d'impression	0,7 kg
poids du sac de transport	5,0 kg
Poids du produit avec emballage	1,0 kg
Poids du produit avec emballage (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Charge maximale	20,0 kg
Matériel	
Impression	Polyester enduit 235 g/m²
Construction	Profilé en aluminium, plaque revêtue avec âme en nid d'abeille d'aluminium
Table	Panneau revêtu avec âme en nid d'abeille d'aluminium
Autre	
technologie d'impression	Sublimation
Classe de résistance au feu de l'impression	B1
type de source lumineuse	lentilles LED
Nombre de lentilles	60 pièces
Puissance totale de la lentille	80W
Température de couleur	6500K
Alimentation électrique	Externe
Tension d'entrée	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Tension de sortie	24V DC / 4,0A / 96W
Type de prise	EU
longueur du câble	250cm
normes de conformité	EN CEI 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN CEI 55015:2019+A11:2020 EN CEI 61547:2023 EN CEI 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN CEI 61000-6-3:2021 Directive européenne 2011/65/UE Directive européenne 2015/863 (RoHs 2.0)
Catégorie de produits	Appareil électrique - Équipement d'affichage LED pour usage intérieur

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser dans des conditions d'humidité élevée, de pluie ou en cas de contact avec l'eau.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine. L'utilisation d'un bloc d'alimentation non conforme peut entraîner un dysfonctionnement ou des risques pour la sécurité.
- Ce produit est destiné à un usage d'exposition temporaire.
- Il est recommandé d'utiliser une entretoise de protection et de conserver l'impression dans des conditions stables : dans une pièce sèche (humidité environ 40-50 %), à une température ambiar
Les tirages doivent être conservés de manière à minimiser les risques de pliage ou d'écrasement et ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil.

PT

FICHA TÉCNICA

Nome do produto:	Fechadura Flex Tribune
Descrição do produto:	Suporte promocional portátil e iluminado com portas de fechamento por impressão digital.

Fabricante/Importador
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões [largura, altura, profundidade]	
Dimensões do produto	100 x 100,6 x 42,5 cm
Dimensões da bolsa de transporte 1	112 x 48 x 31 cm
Dimensões da bolsa de transporte 2 (porta)	104 x 30 x 15 cm
Dimensões do produto com embalagem 1	115 x 52 x 34 cm
Dimensões do produto com embalagem 2 (porta)	106 x 34 x 17 cm
Paletização (Europalete 120 x 80 cm)	4 conjuntos (pacotes 1+2), 140 kg
Peso	
Peso do produto (construção + impressão)	20,2 kg
Peso da estrutura	19,5 kg
Peso de impressão	0,7 kg
Peso da bolsa de transporte	5,0 kg
Peso do produto com embalagem	1,0 kg
Peso do produto com embalagem (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Carga máxima	20,0 kg
Material	
Impressão	Poliéster revestido 235 g/m²
Construção	Perfil de alumínio, chapa revestida com núcleo alveolar de alumínio
mesa	Placa revestida com núcleo de alumínio em formato de colmeia.
Outro	
Tecnologia de impressão	Sublimação
Classe de resistência à chama da impressão	B1
Tipo de fonte de luz	Lentes LED
Número de lentes	60 peças
Potência total da lente	80W
Temperatura de cor	6500K
Fonte de energia	Externo
Tensão de entrada	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Tensão de saída	24V DC / 4,0A / 96W
Tipo de plugue	EU
Comprimento do cabo	250cm
Padrões de conformidade	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-6-3:2021 Diretiva da UE 2011/65/UE Diretiva da UE 2015/863 (RoHs 2.0)
Categoria de produto	Dispositivo elétrico - Equipamento de exibição LED para uso interno

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Não utilize em condições de alta umidade, chuva ou contato com água.
- Utilize somente a fonte de alimentação original. O uso de uma fonte de alimentação incorreta pode causar mau funcionamento ou riscos à segurança.
- O produto destina-se a uso temporário para exibição.
- Recomenda-se o uso de um espaçador protetor e o armazenamento da impressão em condições estáveis: em um ambiente seco (umidade de aproximadamente 40-50%) e temperatura ambiente de 15-25°C. As impressões devem ser armazenadas de forma a minimizar o risco de serem dobradas ou amassadas e não devem ser expostas à luz solar direta.

SL

TEHNIČNI LIST

Ime izdelka:	adTribune Flex Lock
Opis izdelka:	Osvetljeno, prenosno promocijsko stojalo z vrati, ki se zaklepajo s prstnim odtisom

Proizvajalec/uvoznik
adsystem sp. z o.o. ul. Atramentowa 11,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8942678597 Tel. + 48 672 672 000

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dimenzije [širina, višina, globina]	
Dimenzije izdelka	100 x 100,6 x 42,5 cm
Dimenzije torbe za prenašanje 1	112 x 48 x 31 cm
Dimenzije torbe za prenašanje 2 (vrata)	104 x 30 x 15 cm
Dimenzije izdelka z embalažo 1	115 x 52 x 34 cm
Dimenzije izdelka z embalažo 2 (vrata)	106 x 34 x 17 cm
Paletiranje (evropaleta 120 x 80 cm)	4 kompleti (paketi 1+2), 140 kg
Teža	
Teža izdelka (konstrukcija + tisk)	20,2 kg
Teža konstrukcije	19,5 kg
Teža tiska	0,7 kg
Teža torbe za nošenje	5,0 kg
Teža izdelka z embalažo	1,0 kg
Teža izdelka z embalažo (1+2)	22,0 + 6,8 kg
Največja obremenitev	20,0 kg
Material	
Izpis	Prevlečen poliester 235 g/m²
Gradbeništvo	Aluminijast profil, prevlečena plošča z aluminijastim satjastim jedrom
Namizna	Prevlečena plošča z aluminijastim satjastim jedrom
Drugo	
Tehnologija tiskanja	Sublimacija
Razred ognjevarne odpornosti tiska	B1
Vrsta svetlobnega vira	LED leče
Število leč	60 kosov
Skupna moč leče	80 W
Barvna temperatura	6500K
Napajalnik	Zunanji
Vhodna napetost	100-240V AC / 50/60Hz / 2,5A
Izhodna napetost	24V DC / 4,0A / 96W
Vrsta vtiča	EU
Dolžina kabla	250cm
Standardi skladnosti	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-4:2018 EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1:2022 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-6-3:2021 Direktiva EU 2011/65/EU Direktiva EU 2015/863 (RoHs 2.0)
Kategorija izdelka	Električna naprava - LED zaslonska oprema za notranjo uporabo

POMEMBNE INFORMACIJE

- Ne uporabljajte v pogojih visoke vlažnosti, dežja ali stika z vodo.
- Uporabljajte samo originalni napajalnik. Uporaba napačnega napajalnika lahko povzroči okvaro ali varnostne težave.
- Izdelek je namenjen začasni razstavi.
- Priporočljivo je uporabiti zaščitno podlogo in shraniti odtis v stabilnih pogojih: v suhem prostoru (vlažnost približno 40–50 %), sobna temperatura 15–25 °C.

Izpise je treba shranjevati tako, da se čim bolj zmanjša tveganje za njihovo upogibanje ali zmečkanje, in jih ne smete izpostavljati neposredni sončni svetlobi.