Print adTribune Flex Lock



Risoluzione: 120 ppi - scala 1:1

Formato del file: PDF

Colore: CMYK - Coated FOGRA39

File appiattito (senza livelli),
Senza strisce di stampa,
Senza attributo di sovrastampa,
Nessun sanguinamento,
Non cambiare la dimensione del modello,
Convertire i font in curve,
Parametri di colore nero suggeriti per la retroilluminazione: C78 M85 Y90 K100

Assicurati di rimuovere la linea rossa, quella blu e quella gialla prima di salvare i file. Lasciando la linea, questa verrà stampata come parte del disegno! Tutti gli elementi importanti, al fine di visualizzare correttamente il tuo annuncio, dovrebbero essere all'interno del area di protezione contrassegnata da un Linea rossa. Lo sfondo e la grafica devono coprire l'intera area del progetto. La forma della fustella, che include cucitura e keder, è indicataLinea blu. Le linee gialle indicano l'area tecnica per la cucitura di tunnel e componenti strutturali – riempila con un colore uniforme.

Scarica e lavora sul template per la grafica che si trova nella pagina successiva di questo PDF. Se ce ne sono più di uno, prepara i progetti in file separati.

Legenda delle etichette guida:

Forma del prodotto

Area sicura (inserisci qui elementi che non devono essere tagliati, ad esempio loghi o testi). Ricorda di rimuovere tutte le linee dal progetto.

1

1016 x 1000 [mm]

Wydruk front adTribune Flex Lock

Lato

356 x 1000 [mm]

Wydruk bok adTribune Flex Lock